



# 产品规格书

## 电气规格

规格	型号	HB-360W/36V-12L3C	
输出规格	额定功率	360W	
	输出电压	36V	
	电流范围	0-10A	
	纹波噪声	< 200mVp-p	
	电压调整范围	36-38V	
	电压精度	±2% (包括电网调整和负载调整)	
	线性调整率	±0.5%	
	负载调整率	±1%	
	启动时间	1500ms, 50ms/230VAC	
保持时间	30ms/230VAC		
输入规格	电压范围	AC180V-264V或DC200-380V	
	频率范围	47-63Hz	
	工作效率	90%	
	交流电流	< 3.5A/230VAC	
	浪涌电流	< 60A/230VAC (冷启动)	
	漏电电流	< 3mA/240VAC	
保护	过载保护	大于额定输出110% (异常条件移除后可自动恢复)	
耐压	耐压范围	输入-输出: 1.5KVAC 输入-地: 1.5KVAC 输出-地: 500VAC	
环境	工作温度	-20-70 (请参考“减额曲线”)	
	工作湿度	20%-90% Rh, 无冷凝	
	储存温湿度	-40-85, 10-95% RH	
	耐振动	10-500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟	
其他	产品尺寸	215*115*50mm (L*W*H)	
备注	<ol style="list-style-type: none"> <li>如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载、25℃环境温度下进行测量。</li> <li>纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHz带宽下进行测量。</li> <li>精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。</li> <li>线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压调整到高电压测试。</li> <li>负载调整率测试方法:从0%到100%额定负载。</li> <li>当海拔高度超过2000米(6500英尺),无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。</li> </ol>		

## 机构尺寸 (单位: mm)



■ 12#机构尺寸(单位: mm) 215x115x50

## 降额曲线

